



**WOLFF**

**GRADAS DE DISCOS**  
HARROW DISK/HERSES DÉ DISQUES



# GRADAS DE DISCOS ELEVADAS

## ELEVATED/ÉLEVÉS

MODELO  
EH



### CARACTERÍSTICAS

FEATURES  
CARACTÉRISTIQUES

Torreta para enganche en el elevador hidráulico. Discos de 22". Separación entre discos 230 mm. Tercer punto graduación torreta. Apertura mecánica. Rodamientos sellados sin mantenimiento.

Tower for coupling to the hydraulic elevator. Discs of 22". Separation between discs 230 mm. Third graduation point for tower. Mechanical opening. Sealed bearing. No maintenance.

Tourelle pour accrocher sur l'élevateur hydraulique. Disques de 22". Écart entre les disques 230 mm. Troisième point graduation tourelle. Ouverture mécanique. Roulement scellé sans maintenance.

# GRADAS DE DISCOS SEMISUSPENDIDAS

## SEMISUSPENDED/DEMI SUSPENSION

MODELO  
TL-84



### CARACTERÍSTICAS

FEATURES  
CARACTÉRISTIQUES

Se fabrican desde 14 hasta 22 discos. Chasis rectangular de 200x80. Rodamientos sellados sin mantenimiento. Discos de 24" y 26". Separación entre discos de 250 mm. y 280 mm. Opcionalmente, transporte trasero mecánico, automático e hidráulico.

Manufactured from 14 up to 22 discs. Rectangular chassis of 200x80. Sealed bearings. No maintenance. Discs of 24" and 26". Separation between discs: 250, and 280 mm. Optional: Mechanical, automatic and hydraulic rear transport.

Fabriqués de 14 à 22 disques. Châssis rectangulaire de 200x80. Roulement scellé sans maintenance. Disques de 24" et 26". Écart entre les disques de 250 mm. et de 280 mm. Transport en arrière mécanique automatique et hydraulique optionnel.



## GRADAS DE DISCOS REFORZADAS REINFORCED/RENFORCÉS

MODELO  
GD



### CARACTERÍSTICAS

FEATURES  
CARACTÉRISTIQUES

Se fabrican desde 24 hasta 50 discos. Chasis rectangular de 250x100. Rodamientos sellados sin mantenimiento. Discos de 24" y 26". Separación entre discos de 250 mm. y 280 mm. Transporte en línea hidráulico.

Manufactured with 24 up to 50 discs. Rectangular chassis of 250x100. Sealed bearings. No maintenance. Discs of 24" and 26". Separation between discs 250 mm. and 280 mm. Hydraulic transport in line.

Fabriqués de 24 à 50 disques. Châssis rectangulaire de 250x100. Roulement scellé sans maintenance. Disques de 24" et 26". Écart entre les disques de 250 mm. et de 280 mm. Transport en ligne hydraulique.

## GRADAS DE DISCOS SERIE DESMONTE EXCAVATING SERIE/SERIE DÉBLAIMENT

MODELO  
E-DR



### CARACTERÍSTICAS

FEATURES  
CARACTÉRISTIQUES

Se fabrican desde 10 hasta 20 discos. Chasis rectangular de 300x200. Rodamientos sellados sin mantenimiento. Discos de 30", 32" y 36". Separación entre discos de 330 mm. y 400 mm. Opcionalmente transporte trasero hidráulico y transporte en línea hidráulico.

Manufactured with 10 up to 20 disc. Rectangular chassis of 300x200. Sealed bearings. No maintenance. Discs of 30", 32" and 36". Separation between discs: 330 mm. and 400 mm. Optional: hydraulic rear transport and hydraulic transport in line.

Fabriqués de 10 à 20 disques. Châssis rectangulaire de 300x200. Roulement scellé sans maintenance. Disques de 30", 32" et 36". Écart entre les disques de 330 mm. et de 400 mm. Transport en arrière hydraulique et transport en ligne hydraulique optionnel.

# GRADAS DE DISCOS

HARROW DISK/HERSES DÉ DISQUES



A G R I C O L A N O L I S . A .  
Fabricantes y Exportadores de Maquinaria Agrícola

Avda. Juan Carlos I, 34. Apto. 16  
14520 FERNÁN NÚÑEZ (Córdoba-España)  
Tels.: (34) 957 38 01 50 - (Centralita móviles) 630 04 62 09  
Fax: (34) 957 38 05 89 • www.noli.es

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE INTRODUCIR MEJORAS EN SUS MÁQUINAS SIN PREVIO AVISO.  
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO IMPROVE THE MACHINES WITHOUT NOTICE.  
LE FABRICANT SE RESERVE LE DROIT D'INTRODUIRE DES AMELIORATIONS SUR SES MACHINES SANS AVIS PREALABLE.