



# SEMBRADORAS

SEEDERS/SEMOIRS



# SEMBRADORA MECÁNICA DE PRECISIÓN

## PRECISION MECHANICAL/MÉCANIQUE DE PRÉCISION

MODELO  
S-A



### CARACTERÍSTICAS

#### FEATURES CARACTÉRISTIQUES

Para la siembra de algodón, girasol, remolacha, garbanzos, etc. Acoplamiento al tractor tres puntos elevador. Accionamiento por ruedas motrices. Provista de caja de cambio para 8 distancias de siembra con el mismo plato. Separación entre cuerpos graduable. Distribuidor mecánico por platos perforados. Fácil regularización de profundidad. Opcionalmente se puede montar equipo de desinfección de suelos.

For sowing cotton, sunflower, beet, chickpeas, etc. Three-point hoist tractor coupling. Drive-wheel operated. Gear box for 8 seeding distances using same disc. Adjustable separation between bodies. Mechanical distribution using perforated plates. Easy depth regulation. A soil disinfecting unit can be mounted as an optional extra.

Pour les semis de coton, de tournesol, de betterave, de pois chiches, etc. Attelage au tracteur trois points élévateur. Actionnement par roues motrices. Equipé d'une boîte de vitesse pour 8 espacements de semis avec le même plateau. Séparation inter-éléments réglable. Distributeur automatique à plateaux perforés. Facilité de réglage de la profondeur. En option, montage d'équipement de désinfection des sols.

# SEMBRADORA MECÁNICA DE PRECISIÓN

## PRECISION MECHANICAL/MÉCANIQUE DE PRÉCISION

MODELO  
S-D



### CARACTERÍSTICAS

#### FEATURES CARACTÉRISTIQUES

Acoplamiento al tractor tres puntos elevador. Accionamiento por cadena a rueda motriz incorporada en cuerpo de máquina. Separación entre cuerpos graduables. Distancia de siembra graduable por cambio de piñones, permitiendo 6 distancias sin cambio de plato distribuidor. Provista de marcadores de siembra. Opcionalmente se puede montar equipo de desinfección de suelos.

Three-point hoist tractor coupling. Chain-driven motor wheel incorporated into machine body. Adjustable separation between bodies. Seeding distance adjusted by changing pinions, allowing for 6 distances without changing the distribution plate. Equipped with sowing markers. A soil disinfecting unit can be mounted as an optional extra.

Attelage au tracteur trois points élévateur. Actionnement par chaîne à roue motrice incorporée à la machine. Séparation inter-éléments réglable. Distance de semis réglable par changement de pignons, permettant 6 espacements sans changer de plateau distributeur. Equipé de marqueurs des semis. En option, montage d'équipement de désinfection des sols.

# SEBRADORA NEUMÁTICA

## PNEUMATIC/PNEUMATIQUE

MODELO  
S-N



# SEBRADORAS DE CEREALES

## CEREALS/DE CÉRÉALES

MODELO  
S-C-D



Nº BRAZOS Nº ARMS Nº BRAS	ANCHURA DE LABOR MTS. PLOUGHING WIDTH LARGEUR DE TRAVAIL MTS.	CAPACIDAD DEPÓSITO TANK CAPACITY CAPACITÉ DU RESERVOIR	PESO APROX. APPROX.WEIGHT POIDS APPROXIM.	POTENCIA C.V. POWER (HP) PUISSANCE C.V.
16	2,40	317	612	50-60
19	2,85	386	678	60-70
22	3,30	455	776	80-90
25	3,75	524	844	100-110
28	4,20	593	948	110-120

# SEBRADORAS

## SEEDERS/SEMOIRS

### CARACTERÍSTICAS

#### FEATURES CARACTÉRISTIQUES

**Para sembrar todos los granos con precisión.** Sistema de distribución y control de semillas. Anchura de siembra graduable. Fácil graduación para profundidad de siembra. A petición, con equipo de desinfección de suelos. Provista de embragues sonoros independientes en cada cuerpo de siembra.

**For precision sowing of all seeds.** Seed distribution and control system. Adjustable seeding width. Easy adjustment of seed depth. Soil disinfecting unit on request. Equipped with independent sonorous clutches in each seed body.

**Pour semer avec précision tous les grains.** Système de distribution et contrôle des semences. Largeur de semis réglable. Facilité de réglage de la profondeur d'ensemencement. Sur demande, fourni avec équipement de désinfection des sols. Équipé d'embrayages sonores indépendants pour chaque élément semeur.

### CARACTERÍSTICAS

#### FEATURES CARACTÉRISTIQUES

**Enganche elevador hidráulico.** Distribuidores graduables para gran variedad de semillas. Ambas ruedas motrices por engranes. Tolva de gran capacidad. Profundidad graduable mediante husillos independientes. Chasis tubular de acero gran resistencia. Brazos cuadrados de 20 mm. de acero tratado. A petición se suministra con rastrilla de púas flexibles para borrar los surcos.

**Hydraulic hoist coupling.** Adjustable distributors for a wide variety of seeds. Both drive-wheels gear-powered. Large-capacity hopper. Adjustable depth using independent spindles. Highly resistant tubular steel chassis. Square 20 mm arms. Treated steel. On request can be supplied with flexible-toothed rake for scoring over furrows.

**Attelage élévateur hydraulique.** Distributeurs réglables pour une grande variété de semences. Deux roues motrices à engrenages. Trémie grande capacité. Profondeur réglable grâce à des broches indépendantes. Châssis tubulaire très résistant. Bras carrés de 20 mm. En acier traité. Sur demande, fourni avec herse à pointes souples pour effacer les sillons.

# SEMBRADORAS

## SEEDERS / SEMOIRS



A G R I C O L A N O L I S . A .

Fabricantes y Exportadores de Maquinaria Agrícola

Avda. Juan Carlos I, 34. Apto. 16  
14520 FERNÁN NÚÑEZ (Córdoba-España)  
Tels.: (34) 957 38 01 50 - (Centralita móviles) 630 04 62 09  
Fax: (34) 957 38 05 89 • [www.noli.es](http://www.noli.es)

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE INTRODUCIR MEJORAS EN SUS MÁQUINAS SIN PREVIO AVISO.

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO IMPROVE THE MACHINES WITHOUT NOTICE.

LE FABRICANT SE RESERVE LE DROIT D'INTRODUIRE DES AMÉLIORATIONS SUR SES MACHINES SANS AVIS PREALABLE.